

.33 Winchester Center Fire

	bar	psi		mm	in.
Normalisation		CIP			
Pression maximum admissible*	3 050	44 236	Longueur max. de la douille	53,47	2,105
Pression individuelle maximum*	3 508	50 872	Recoupe à	53,30	2,098
Pression d'épreuve*	3 815	55 332	Diamètre extérieur du collet	9,29	0,366
* : Capteur piézo-électrique			Longueur max. de la cartouche	71,10	2,799
			Diamètre nominal de l'alésage	8,38	0,330
			Diamètre nominal à fond de rayure	8,59	0,338
			Capacité brute de l'étui (eau, g/gr)	0,00	0,0
			Griffe de maintien RCBS #	14 (5)	
Essais	mm	in.		mm	in.
Arme	Carabine Winchester modèle 86				
Longueur du canon	560	22	Pas de rayure usuel : un tour en	305	12

Chargements de référence

Marque/réf.	gr	g	Type de balle	f/s	m/s
Winchester (obsolète)	200	12,96	Demi-blindée	2 200	671

190 grains		Balle coulée 12,31 g - Moule Lyman 338320GC - Gas check								
	mm	in.	Poudre		Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
			Marque	Type	g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids	12,31	190	Vectan	Tu 2000	1,55	23,9				
Diamètre	8,63	0,340	Vectan	Tu 2000	1,95	30,1	610	2 001	-	-
Sertissage	Fort		Vectan	Tu 3000	1,95	30,1				
Enfoncement	-	-	Vectan	Tu 3000	2,35	36,3	620	2 034	-	-
Longueur de la cartouche	Fonction de la balle		Vectan	Tu 5000	2,25	34,7				
Coefficient balistique		0,000	Vectan	Tu 5000	2,65	40,9	640	2 100	-	-
Densité de section	21,04	0,235	Vectan							
Etui										
Winchester (.45-70 reformé)										
Amorce			Marque	Réf.						
Amorce standard			Win.	LR						
Amorce magnum (M)			-	-						
Utilisations recommandées			Tir							

Règle de prudence à respecter absolument

La sécurité de vos rechargements est VOTRE affaire, et celle de personne d'autre !

Ne commencez jamais par la charge la plus forte.

Diminuez la charge la plus faible qui figure dans les tables d'au moins 5 pour cent.

Développez vos charges en augmentant la charge de poudre de 0,03 gramme en 0,03 gramme jusqu'à atteindre le maximum indiqué; une seule cartouche par charge suffit. Respectez toujours la longueur de cartouche que nous vous avons indiquée. Numérotez vos cartouches et, une fois au stand, tirez-les dans l'ordre des numéros, dans l'ordre de la progression des charges de poudre.

Vous identifierez plusieurs paliers dans cette série : les vitesses ne progressent plus et/ou les impacts se rapprochent les uns des autres.

Relevez toutes les vitesses. Prenez toujours avec soin la même visée, notez sur une seconde cible l'emplacement des impacts en les numérotant.

Selon l'usage auquel vous destinez vos rechargements, choisissez le chargement correspondant au centre d'un de ces paliers.

Il peut arriver que la charge maximum qui figure dans la table soit trop importante pour votre arme. Vous devez utiliser un chronographe électronique dans toute la mesure du possible. Il y a un rapport étroit entre la vitesse et la pression.

Si vous changez un seul des composants d'un chargement, vous devez absolument appliquer les règles ci-dessus exactement comme si vous mettiez au point un nouveau chargement.

Examinez chaque étui après chaque tir, mesurez-les si vous avez un doute et assurez-vous qu'aucun signe de pression excessive n'apparaît.

C'est seulement alors que vous pourrez commencer à régler l'enfoncement de la balle jusqu'à obtenir les meilleurs groupements.

200 grains		Hornady FP 12,96 g n° 3315 (obsolète)								
	mm	in.	Poudre	Type	Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
			Marque		g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids	12,96	200	Vectan	Tu 3000	2,35	36,3				
Diamètre	8,59	0,338	Vectan	Tu 3000	2,75	42,4	655	2 149	-	-
Sertissage	Fort		Vectan	Sp 9	2,50	38,6				
Enfoncement	-	-	Vectan	Sp 9	2,95	45,5	640	2 100	-	-
Longueur de la cartouche	68,35	2,691	Vectan	Sp 7	2,70	41,7				
Coefficient balistique		0,200	Vectan	Sp 7	3,10	47,8	650	2 133	-	-
Densité de section	22,36	0,250	Vectan	Tu 5000	2,60	40,1				
Étui			Vectan	Tu 5000	3,00	46,3	670	2 198	-	-
Winchester (.45-70 reformé)			Vectan	Tu 7000	2,85	44,0				
Amorce	Marque	Réf.	Vectan	Tu 7000	3,25	50,2	600	1 969	-	-
Amorce standard	Win.	LR	Vectan							
Amorce magnum (M)	-	-								
Utilisations recommandées	Tir									

Un chargement ne peut être que spécifique à une arme, à une cartouche, à un type de balle, à une marque d'étui.

En tout état de cause, il ne peut être question de substituer une balle non revêtue à une balle revêtue d'une substance qui en facilite le glissement (Combined Technologies Fail Safe, Barnes XLC, toutes balles traitées au MoS2, etc...).

Les tables ci-dessus ont été développées avec soin, mais elles peuvent ne pas convenir à votre arme ou à vos lots de composants.

Il vous appartient d'utiliser les données qu'elles contiennent à bon escient.

Si vous n'avez pas lu les chapitres qui précèdent, il est temps de le faire. Si vous ne vous en souvenez plus, relisez-les.

Soyez en éveil lorsque vous rechargez comme lorsque vous utilisez votre arme. Votre sécurité est VOTRE affaire !

Respectez les méthodes d'approche de la charge la mieux adaptée à votre arme et n'utilisez les charges maximum qu'avec la plus grande prudence.

200 grains		Balle coulée - Moule RCBS 33-200-FN-GC - Gas check								
	mm	in.	Poudre		Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
			Marque	Type	g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids	12,96	200	Vectan *	Ba 9	0,95	14,7				
Diamètre	8,63	0,340	Vectan *	Ba 9	1,10	17,0	520	1 706	-	-
Sertissage	Fort		Vectan *	Sp 3	1,40	21,6				
Enfoncement	-	-	Vectan	Sp 3	1,65	25,5	615	2 018	-	-
Longueur de la cartouche	Fonction de la balle		Vectan	Tu 2000	1,60	24,7				
Coefficient balistique		0,000	Vectan	Tu 2000	2,00	30,9	600	1 969	-	-
Densité de section	22,16	0,248	Vectan	Sp 10	1,75	27,0				
			Vectan	Sp 10	2,15	33,2	570	1 870	-	-
			Vectan	Tu 3000	1,90	29,3				
			Vectan	Tu 3000	2,30	35,5	565	1 854	-	-
Etui			Vectan	Tu 5000	2,20	34,0				
Winchester (.45-70 reformé)			Vectan	Tu 5000	2,60	40,1	600	1 969	-	-
Amorce	Marque	Réf.	Vectan	Sp 11	2,30	35,5				
Amorce standard	Win.	LR	Vectan	Sp 11	2,70	41,7	555	1 821	-	-
Amorce magnum (M)	-	-								
Utilisations recommandées	Tir									

Longueur de la cartouche

La longueur totale de la cartouche est un élément critique, qui doit être pris en compte par le rechargeur.

Cette longueur affecte la fonctionnalité et la sécurité du rechargement.

En règle générale, la balle ne doit en aucun cas être au contact des rayures.

Dans une arme à répétition, la longueur maximale de la cartouche dépend de celle du magasin ou du chargeur. On aura soin de ne pas dépasser cette longueur, à moins de ne vouloir employer l'arme que comme une arme à un seul coup.

La longueur de la cartouche dépend de la forme et du type de la balle. Certaines balles effilées à ogive longue procurent

évidemment une longueur totale de cartouche plus importante à poids égal que des balles de profil obtus, à tête ronde par exemple.

230 grains		Balle coulée Old West 340-230GC - Gas check								
	mm	in.	Poudre		Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
			Marque	Type	g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids	14,90	230	Vectan *	A 0	0,90	13,9				
Diamètre	8,63	0,340	Vectan *	A 0	1,10	17,0	445	1 460	-	-
Sertissage	Fort		Vectan *	Sp 3	1,00	15,4				
Enfoncement	-	-	Vectan *	Sp 3	1,20	18,5	445	1 460	-	-
Longueur de la cartouche	Fonction de la balle		Vectan	Tu 2000	1,45	22,4				
Coefficient balistique		0,000	Vectan	Tu 2000	1,85	28,5	550	1 804	-	-
Densité de section	25,47	0,285	Vectan	Sp 10	1,70	26,2				
			Vectan	Sp 10	2,10	32,4	560	1 837	-	-
			Vectan	Tu 3000	2,10	32,4				
			Vectan	Tu 3000	2,50	38,6	620	2 034	-	-
			Vectan	Tu 5000	2,20	34,0				
			Vectan	Tu 5000	2,60	40,1	620	2 034	-	-
Etui			Vectan	Sp 11	2,25	34,7				
Winchester (.45-70 reformé)			Vectan	Sp 11	2,65	40,9	615	2 018	-	-
Amorce			Marque	Réf.						
Amorce standard			Win.	LR	Vectan	Tu 7000	2,60	40,1		
Amorce magnum (M)			-	-	Vectan	Tu 7000	3,00	46,3	630	2 067
Utilisations recommandées			Tir							

* Charges réduites - On peut mettre en place un léger bourrage de fibre synthétique combustible (Dacron) pour maintenir la poudre à proximité de l'amorce lorsqu'on installe une charge réduite dans une douille de forte capacité.

** Pressions relatives relevées par jauges de contrainte

IMPORTANT - Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation. Ces charges sont sûres dans l'arme ou les armes employées pour ces essais. Cela ne signifie en rien qu'il puisse en être de même dans une autre arme, quelle qu'en soit la marque ou la provenance. De même, toute variation d'arme ou de composants peut procurer des résultats très différents. Dans la mesure où il leur est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, des composants ou des méthodes mis en œuvre, l'auteur ni l'éditeur ne sauraient accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur ou toute autre personne pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge ipso facto l'auteur et l'éditeur de toute responsabilité. Reproduction interdite sans autorisation. © Alain F. Gheerbrant 2006