

.416 JDJ

	bar	psi		mm	in.
Normalisation		Aucune - cartouche "wildcat"			
Pression maximum admissible*	0	0	Longueur max. de la douille	56,39	2,220
Pression individuelle maximum*	0	0	Recoupe à	56,10	2,209
Pression d'épreuve*	0	0	Diamètre extérieur du collet	10,92	0,430
* : Capteur piézo-électrique			Longueur max. de la cartouche	0,00	0,000
			Diamètre nominal de l'alésage	0,00	0,000
			Diamètre nominal à fond de rayure	0,00	0,000
			Capacité brute de l'étui (eau, g/gr)	0,00	0,0
			Griffe de maintien RCBS #	18	
Essais	mm	in.		mm	in.
Arme	Carabine Thompson/Center Contender Encore				
Longueur du canon	406,5	16	Pas de rayure usuel : un tour en	355,6	14

Chargements de référence		Aucun - cartouche "wildcat"			
Marque/réf.	gr	g	Type de balle	f/s	m/s

300 grains		19,44 g - Diverses balles blindées ou demi-blindées								
	mm	in.	Poudre	Type	Charge	Charge	Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
			Marque		g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids	19,44	300	Vectan	Tu 2000	2,80	43,2				
Diamètre	10,57	0,416	Vectan	Tu 2000	3,40	52,5	620	2 034	-	-
Sertissage	Selon balle		Vectan	Sp 10	0,00	0,0				
Enfoncement	-	-	Vectan	Sp 10	0,00	0,0	0	0	-	-
Longueur de la cartouche	Variable		Vectan	Tu 3000	3,00	46,3				
Coefficient balistique		0,000	Vectan	Tu 3000	3,60	55,6	635	2 083	-	-
Densité de section	22,15	0,247	Vectan	Sp 9	0,00	0,0				
Etui			Vectan	Sp 9	0,00	0,0	0	0	-	-
R-P (.444 Marlin reformé)			Vectan	Sp 7	0,00	0,0				
Amorce	Marque	Réf.	Vectan	Sp 7	0,00	0,0	0	0	-	-
Amorce standard	CCI	200	Vectan	Sp 7	0,00	0,0	0	0	-	-
Amorce magnum (M)	-	-	Vectan - charge réduite *		0,00	0,0	0	0	-	-
Utilisations recommandées			Vectan - charge réduite *		0,00	0,0	0	0	-	-

350 grains		22,68 g - Diverses balles blindées ou demi-blindées									
		mm	in.	Poudre		Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
				Marque	Type	g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids		22,68	350								
Diamètre		10,57	0,416	Vectan	Tu 2000	0,00	0,0				
Sertissage	Selon balle			Vectan	Tu 2000	0,00	0,0	0	0	-	-
Enfoncement	-	-	-	Vectan	Sp 10	3,00	46,3				
Longueur de la cartouche	Variable	-	-	Vectan	Sp 10	3,60	55,6	585	1 919	-	-
Coefficient balistique			0,000	Vectan	Tu 3000	0,00	0,0				
Densité de section		25,85	0,289	Vectan	Tu 3000	0,00	0,0	0	0	-	-
Etui				Vectan	Sp 9	0,00	0,0				
R-P (.444 Marlin reformé)				Vectan	Sp 9	0,00	0,0	0	0	-	-
Amorce				Marque	Réf.	Vectan	Tu 5000	0,00	0,0		
Amorce standard				CCI	200	Vectan	Tu 5000	0,00	0,0	0	0
Amorce magnum (M)				-	-	Vectan - charge réduite *		0,00	0,0	0	0
Utilisations recommandées						Vectan - charge réduite *		0,00	0,0	0	0

Règle de prudence à respecter absolument

La sécurité de vos rechargements est VOTRE affaire, et celle de personne d'autre !

Ne commencez jamais par la charge la plus forte.

Diminuez la charge la plus faible qui figure dans les tables d'au moins 5 pour cent.

Développez vos charges en augmentant la charge de poudre de 0,03 gramme en 0,03 gramme jusqu'à atteindre le maximum indiqué; une seule cartouche par charge suffit. Respectez toujours la longueur de cartouche que nous vous avons indiquée. Numérotez vos cartouches et, une fois au stand, tirez-les dans l'ordre des numéros, dans l'ordre de la progression des charges de poudre.

Vous identifierez plusieurs paliers dans cette série : les vitesses ne progressent plus et/ou les impacts se rapprochent les uns des autres.

Relevez toutes les vitesses. Prenez toujours avec soin la même visée, notez sur une seconde cible l'emplacement des impacts en les numérotant.

Selon l'usage auquel vous destinez vos rechargements, choisissez le chargement correspondant au centre d'un de ces paliers.

Il peut arriver que la charge maximum qui figure dans la table soit trop importante pour votre arme. Vous devez utiliser un chronographe électronique dans toute la mesure du possible. Il y a un rapport étroit entre la vitesse et la pression.

Si vous changez un seul des composants d'un chargement, vous devez absolument appliquer les règles ci-dessus exactement comme si vous mettiez au point un nouveau chargement.

Examinez chaque étui après chaque tir, mesurez-les si vous avez un doute et assurez-vous qu'aucun signe de pression excessive n'apparaît.

C'est seulement alors que vous pourrez commencer à régler l'enfoncement de la balle jusqu'à obtenir les meilleurs groupements.

400 grains		25,92 g - Diverses balles blindées ou demi-blindées								
	mm	in.	Poudre	Type	Charge	Vitesse (V 2,5 m)		Pression **		
			Marque		g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids	25,92	400	Vectan	Tu 5000	2,90	44,8				
Diamètre	10,57	0,416	Vectan	Tu 5000	3,50	54,0	535	1 755	-	-
Sertissage	Selon balle		Vectan	Sp 11	3,10	47,8				
Enfoncement	-	-	Vectan	Sp 11	3,70	57,1	535	1 755	-	-
Longueur de la cartouche	Variable		Vectan	Tu 7000	0,00	0,0				
Coefficient balistique		0,000	Vectan	Tu 7000	0,00	0,0	0	0	-	-
Densité de section	29,54	0,330	Vectan	Sp 12	0,00	0,0				
Etui			Vectan	Sp 12	0,00	0,0				
R-P (.444 Marlin reformé)			Vectan	Sp 12	0,00	0,0	0	0	-	-
Amorce	Marque	Réf.	Vectan	Tu 8000	0,00	0,0				
Amorce standard	CCI	200	Vectan	Tu 8000	0,00	0,0	0	0	-	-
Amorce magnum (M)	-	-	Vectan - charge réduite *		0,00	0,0	0	0	-	-
Utilisations recommandées			Vectan - charge réduite *		0,00	0,0	0	0	-	-

Un chargement ne peut être que spécifique à une arme, à une cartouche, à un type de balle, à une marque d'étui.

En tout état de cause, il ne peut être question de substituer une balle non revêtue à une balle revêtue d'une substance qui en facilite le glissement (Combined Technologies Fail Safe, Barnes XLC, toutes balles traitées au MoS2, etc...).

Les tables ci-dessus ont été développées avec soin, mais elles peuvent ne pas convenir à votre arme ou à vos lots de composants.

Il vous appartient d'utiliser les données qu'elles contiennent à bon escient.

Si vous n'avez pas lu les chapitres qui précèdent, il est temps de le faire. Si vous ne vous en souvenez plus, relisez-les.

Soyez en éveil lorsque vous rechargez comme lorsque vous utilisez votre arme. Votre sécurité est VOTRE affaire !

Respectez les méthodes d'approche de la charge la mieux adaptée à votre arme et n'utilisez les charges maximum qu'avec la plus grande prudence.

Longueur de la cartouche

La longueur totale de la cartouche est un élément critique, qui doit être pris en compte par le reloader.

Cette longueur affecte la fonctionnalité et la sécurité du rechargement.

En règle générale, la balle ne doit pas être au contact des rayures.

Sa base doit être située à proximité immédiate de la naissance du collet s'il s'agit d'un étui bouteillé.

Dans une arme à répétition, la longueur maximale de la cartouche dépend de celle du magasin ou du chargeur. On aura soin de ne pas dépasser cette longueur, à moins de ne vouloir employer l'arme que comme une arme à un seul coup.

La longueur de la cartouche dépend de la forme et du type de la balle. Certaines balles effilées à ogive longue procurent

évidemment une longueur totale de cartouche plus importante à poids égal que des balles de profil obtus, à tête ronde par exemple.

IMPORTANT - Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation.

Ces charges sont sûres dans l'arme ou les armes employées pour ces essais. Cela ne signifie en rien qu'il puisse en être de même dans une autre arme, quelle qu'en soit la marque ou la provenance. De même, toute variation d'arme ou de composants peut procurer des résultats très différents.

Dans la mesure où il leur est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, des composants ou des méthodes mis en œuvre, l'auteur ni l'éditeur ne sauraient accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur ou toute autre personne pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge ipso facto l'auteur et l'éditeur de toute responsabilité. **Reproduction interdite sans autorisation.**

© Alain F. Gheerbrant 2009