

## .425 Westley Richards

	bar	psi		mm	in.
<b>Normalisation</b>		<b>Aucune- Cartouche obsolète</b>			
Pression maximum admissible*	2 855	41 408	Longueur max. de la douille	67,09	2,641
Pression individuelle maximum*	3 283	47 619	Recoupe à	67,00	2,638
Pression d'épreuve*	3 710	53 809	Diamètre extérieur du collet	11,49	0,452
* : Crusher Cu, ancienne norme CIP			Longueur max. de la cartouche	83,11	3,272
			Diamètre nominal de l'alésage	10,79	0,425
			Diamètre nominal à fond de rayure	11,05	0,435
			Capacité brute de l'étui (eau, g/gr)	0,00	0,0
			Griffe de maintien RCBS #	453 (3)	
<b>Essais</b>	mm	in.		mm	in.
Arme	Carabine FN Mauser "Supreme"				
Longueur du canon	650	26	Pas de rayure usuel : un tour en	406,4	16

### Chargements de référence

Marque/réf.	gr	g	Type de balle	f/s	m/s
Kynamco (moderne)	410	26,57	Woodleigh Weldcore FMJ ou SP	2 350	716

### Règle de prudence à respecter absolument

La sécurité de vos rechargements est VOTRE affaire, et celle de personne d'autre !

### Ne commencez jamais par la charge la plus forte.

Diminuez la charge la plus faible qui figure dans les tables d'au moins 5 pour cent.

Développez vos charges en augmentant la charge de poudre de 0,03 gramme en 0,03 gramme jusqu'à atteindre le maximum indiqué; une seule cartouche par charge suffit. Respectez toujours la longueur de cartouche que nous vous avons indiquée. Numérotez vos cartouches et, une fois au stand, tirez-les dans l'ordre des numéros, dans l'ordre de la progression des charges de poudre.

Vous identifierez plusieurs paliers dans cette série : les vitesses ne progressent plus et/ou les impacts se rapprochent les uns des autres.

Relevez toutes les vitesses. Prenez toujours avec soin la même visée, notez sur une seconde cible l'emplacement des impacts en les numérotant.

Selon l'usage auquel vous destinez vos rechargements, choisissez le chargement correspondant au centre d'un de ces paliers.

Il peut arriver que la charge maximum qui figure dans la table soit trop importante pour votre arme. Vous devez utiliser un chronographe électronique dans toute la mesure du possible. Il y a un rapport étroit entre la vitesse et la pression.

**Si vous changez un seul des composants d'un chargement, vous devez absolument appliquer les règles ci-dessus exactement comme si vous mettiez au point un nouveau chargement.**

Examinez chaque étui après chaque tir, mesurez-les si vous avez un doute et assurez-vous qu'aucun signe de pression excessive n'apparaît. C'est seulement alors que vous pourrez commencer à régler l'enfoncement de la balle jusqu'à obtenir les meilleurs groupements.

410 grains		Woodleigh Weldcore Solid ou Soft Nose 26,57 g									
		mm	in.	Poudre		Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
				Marque	Type	g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids		26,57	410	Vectan (M)	Tu 5000	4,45	68,7				
Diamètre		11,05	0,435	Vectan (M)	Tu 5000	4,85	74,8	690	2 264	-	-
Sertissage	Fort			Vectan (M)	Sp 11	4,20	64,8				
Enfoncement	-	-	-	Vectan (M)	Sp 11	4,60	71,0	670	2 198	-	-
Longueur de la cartouche	82,20	3,236		Vectan (M)	Tu 7000	4,80	74,1				
Coefficient balistique		0,000		Vectan (M)	Tu 7000	5,20	80,2	650	2 133	-	-
Densité de section		27,71	0,310	Vectan (M)							
<b>Etui</b>											
Bertram Brass											
<b>Amorce</b>		Marque	Réf.								
Amorce standard		-	-								
Amorce magnum (M)		Fed.	215 M								
<b>Utilisations recommandées</b>											

### Longueur de la cartouche

La longueur totale de la cartouche est un élément critique, qui doit être pris en compte par le rechargeur.

Cette longueur affecte la fonctionnalité et la sécurité du rechargement.

**En règle générale, la balle ne doit pas être au contact des rayures.**

**Sa base doit être située à proximité immédiate de la naissance du collet.**

Dans une arme à répétition, la longueur maximale de la cartouche dépend de celle du magasin ou du chargeur. On aura soin de ne pas dépasser cette longueur, à moins de ne vouloir employer l'arme que comme une arme à un seul coup.

La longueur de la cartouche dépend de la forme et du type de la balle. Certaines balles effilées à ogive longue procurent

évidemment une longueur totale de cartouche plus importante à poids égal que des balles de profil obtus, à tête ronde par exemple.

### \*\* Pressions relatives relevées par jauges de contrainte

**IMPORTANT** - Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation.

Ces charges sont sûres dans l'arme ou les armes employées pour ces essais. Cela ne signifie en rien qu'il puisse en être de même dans une autre arme, quelle qu'en soit la marque ou la provenance. De même, toute variation d'arme ou de composants peut procurer des résultats très différents.

Dans la mesure où il leur est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, des composants ou des méthodes mis en œuvre, l'auteur ni l'éditeur ne sauraient accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur ou toute autre personne pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge ipso facto l'auteur et l'éditeur de toute responsabilité. **Reproduction interdite sans autorisation.**

© Alain F. Gheerbrant 2006