

## .455 Webley (Mk I, Mk II), .455 Colt, .476 Webley

	bar	psi		mm	in.
<b>Normalisation</b>			<b>CIP</b>		
Pression maximum admissible*	<b>900</b>	<b>13 053</b>	Longueur max. de la douille	<b>19,50</b>	0,768
Pression individuelle maximum*	1 035	15 011	Recoupe à	19,40	0,764
Pression d'épreuve*	1 170	16 969	Diamètre extérieur du collet	<b>12,14</b>	0,478
* : Capteur piézo-électrique			Longueur max. de la cartouche	<b>31,25</b>	1,230
			Diamètre nominal de l'alésage	11,30	0,445
			Diamètre nominal à fond de rayure	11,55	0,455
			Capacité brute de l'étui (eau, g/gr)	0,00	0,0
			Griffe de maintien RCBS #	38	
<b>Essais</b>				mm	in.
Arme			Revolver Colt New Service		
Longueur du canon	140	5,5	Pas de rayure usuel : un tour en	406,4	16

### Chargements de référence

Marque/réf.	gr	g	Type de balle	f/s	m/s
Fiocchi	262	16,98	FMJ	700	213
Chargement réglementaire	265	17,17	LRN	600	183

### Règle de prudence à respecter absolument

**La sécurité de vos rechargements est VOTRE affaire, et celle de personne d'autre !**

**Ne commencez jamais par la charge la plus forte.**

*Diminuez la charge la plus faible qui figure dans les tables de 5 pour cent.*

*Développez vos charges en augmentant la charge de poudre de 0,01 gramme en 0,01 gramme jusqu'à atteindre le maximum indiqué; une seule cartouche par charge suffit. Respectez toujours la longueur de cartouche que nous vous avons indiquée. Numérotez vos cartouches et, une fois au stand, tirez-les dans l'ordre des numéros, dans l'ordre de la progression des charges de poudre.*

*Vous identifierez plusieurs paliers dans cette série : les vitesses ne progressent plus et/ou les impacts se rapprochent les uns des autres.*

*Relevez toutes les vitesses. Prenez toujours avec soin la même visée, notez sur une seconde cible l'emplacement des impacts en les numérotant.*

*Selon l'usage auquel vous destinez vos rechargements, choisissez le chargement correspondant au centre d'un de ces paliers.*

*Il peut arriver que la charge maximum qui figure dans la table soit trop importante pour votre arme. Vous devez utiliser un chronographe électronique dans toute la mesure du possible. Il y a un rapport étroit entre la vitesse et la pression.*

**Si vous changez un seul des composants d'un chargement, vous devez absolument appliquer les règles ci-dessus exactement comme si vous mettiez au point un nouveau chargement.**

*Examinez chaque étui après chaque tir, mesurez-les si vous avez un doute et assurez-vous qu'aucun signe de pression excessive n'apparaît.*

*C'est seulement alors que vous pourrez commencer à régler l'enfoncement de la balle jusqu'à obtenir les meilleurs groupements.*

255 grains		Balle coulée HB RN 16,52 g									
	mm	in.	Poudre		Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **		
			Marque	Type	g	gr	m/s	f/s	bar	psi	
Poids	16,52	255	Vectan	Ba 10							
Diamètre	11,53	0,454	Vectan	Ba 10							
Sertissage	Fort		Vectan	As							
Enfoncement	-	-	Vectan	As							
Longueur de la cartouche	31,75	1,250	Vectan	A 1							
Coefficient balistique		0,000	Vectan	A 1							
Densité de section	15,82	0,177	Vectan	A 1							
			Vectan	Ba 9	0,25	3,9					
			Vectan	Ba 9	0,32	4,9	225	738	-	-	
			Vectan	A 0	0,35	5,4					
			Vectan	A 0	0,42	6,5	230	755	-	-	
			Vectan	Sp 8							
			Vectan	Sp 8							
<b>Étui</b>			Vectan	Sp 2							
Fiocchi (GFL)			Vectan	Sp 2							
<b>Amorce</b>			Marque	Réf.							
Amorce standard			Win.	LP	Vectan						
Amorce magnum (M)			-	-	Vectan						
<b>Utilisations recommandées</b>			<b>Tir</b>		Vectan						
					Vectan						

**\*\* Pressions relatives relevées par jauges de contrainte**

*IMPORTANT - Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation. Ces charges sont sûres dans l'arme ou les armes employées pour ces essais. Cela ne signifie en rien qu'il puisse en être de même dans une autre arme, quelle qu'en soit la marque ou la provenance. De même, toute variation d'arme ou de composants peut procurer des résultats très différents. Dans la mesure où il leur est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, des composants ou des méthodes mis en œuvre, l'auteur ni l'éditeur ne sauraient accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur ou toute autre personne pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge ipso facto l'auteur et l'éditeur de toute responsabilité. Reproduction interdite sans autorisation. © Alain F. Gheerbrant 2007*