

## 7,5 mm Nagant suédois

	bar	psi		mm	in.
<b>Normalisation</b>		<b>Aucune - Cartouche obsolète</b>			
Pression maximum admissible*	0	0	Longueur max. de la douille	0,00	0,000
Pression individuelle maximum*	0	0	Recoupe à	22,61	0,890
Pression d'épreuve*	0	0	Diamètre extérieur du collet	0,00	0,000
* : Capteur piézo-électrique			Longueur max. de la cartouche	34,30	1,350
			Diamètre nominal de l'alésage	8,06	0,317
			Diamètre nominal à fond de rayure	8,26	0,325
			Capacité brute de l'étui (eau, g/gr)	0,00	0,0
			Griffe de maintien RCBS #	762	
<b>Essais</b>	mm	in.		mm	in.
Arme	Revolver suédois Nagant M-1887				
Longueur du canon	0	0,0	Pas de rayure usuel : un tour en	0,0	0

### Chargements de référence

Marque/réf.	gr	g	Type de balle	f/s	m/s
Fiocchi	107	6,93	Pb	710	216
Chargement réglementaire	104	6,74	RN coulée	725	221

95 grains		Balle coulée RN 6,16 g								
	mm	in.	Poudre	Type	Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
			Marque		g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids	6,16	95	Vectan	Ba 10	0,15	2,3				
Diamètre	7,92	0,312	Vectan	Ba 10	0,18	2,8	175	574	-	-
Sertissage	Moyen		Vectan	As						
Enfoncement	0	0,000	Vectan	As						
Longueur de la cartouche	31,45	1,238	Vectan	A 1						
Coefficient balistique		0,000	Vectan	A 1						
Densité de section	12,50	0,140	Vectan	Ba 9	0,20	3,1				
			Vectan	Ba 9	0,26	4,0	155	509	-	-
			Vectan	A 0						
			Vectan	A 0						
			Vectan	Sp 8						
			Vectan	Sp 8						
Etui			Vectan	Sp 2						
Fiocchi			Vectan	Sp 2						
Amorce	Marque	Réf.	Vectan	Sp 3						
Amorce standard	CCI	SP	Vectan	Sp 3						
Amorce magnum (M)	-	-	Vectan - Poudre noire	PNF4	0,50	7,7				
Utilisations recommandées	Tir		Vectan - Poudre noire	PNF4	0,75	11,6	220	722	-	-

## Règle de prudence à respecter absolument

La sécurité de vos rechargements est VOTRE affaire, et celle de personne d'autre !

## Ne commencez jamais par la charge la plus forte.

Diminuez la charge la plus faible qui figure dans les tables de 5 pour cent.

Développez vos charges en augmentant la charge de poudre de 0,01 gramme en 0,01 gramme jusqu'à atteindre le maximum indiqué; une seule cartouche par charge suffit. Respectez toujours la longueur de cartouche que nous vous avons indiquée. Numérotez vos cartouches et, une fois au stand, tirez-les dans l'ordre des numéros, dans l'ordre de la progression des charges de poudre.

Vous identifierez plusieurs paliers dans cette série : les vitesses ne progressent plus et/ou les impacts se rapprochent les uns des autres.

Relevez toutes les vitesses. Prenez toujours avec soin la même visée, notez sur une seconde cible l'emplacement des impacts en les numérotant.

Selon l'usage auquel vous destinez vos rechargements, choisissez le chargement correspondant au centre d'un de ces paliers.

Il peut arriver que la charge maximum qui figure dans la table soit trop importante pour votre arme. Vous devez utiliser un chronographe électronique dans toute la mesure du possible. Il y a un rapport étroit entre la vitesse et la pression.

**Si vous changez un seul des composants d'un chargement, vous devez absolument appliquer les règles ci-dessus exactement comme si vous mettiez au point un nouveau chargement.**

Examinez chaque étui après chaque tir, mesurez-les si vous avez un doute et assurez-vous qu'aucun signe de pression excessive n'apparaît.

C'est seulement alors que vous pourrez commencer à régler l'enfoncement de la balle jusqu'à obtenir les meilleurs groupements.

105 grains		Balle coulée RN 6,80 g								
	mm	in.	Poudre		Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
			Marque	Type	g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids	6,80	105	Vectan	Ba 10	0,10	1,5				
Diamètre	8,26	0,325	Vectan	Ba 10	0,15	2,3	210	689	-	-
Sertissage	Moyen		Vectan	As						
Enfoncement	0	0,000	Vectan	As						
Longueur de la cartouche	34,30	1,350	Vectan	A 1						
Coefficient balistique		0,000	Vectan	A 1						
Densité de section	12,69	0,142	Vectan	Ba 9	2,80	43,2				
			Vectan	Ba 9	0,30	4,6	220	722	-	-
			Vectan	A 0						
			Vectan	A 0						
			Vectan	Sp 8						
			Vectan	Sp 8						
Etui			Vectan	Sp 2						
Fiocchi			Vectan	Sp 2						
Amorce	Marque	Réf.	Vectan	Sp 3						
Amorce standard	Win.	SP	Vectan	Sp 3						
Amorce magnum (M)	-	-	Vectan	Ba 6						
Utilisations recommandées	Tir		Vectan	Ba 6						

**IMPORTANT** - Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation.

Ces charges sont sûres dans l'arme ou les armes employées pour ces essais. Cela ne signifie en rien qu'il puisse en être de même dans une autre arme, quelle qu'en soit la marque ou la provenance. De même, toute variation d'arme ou de composants peut procurer des résultats très différents.

Dans la mesure où il leur est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, des composants ou des méthodes mis en œuvre, l'auteur ni l'éditeur ne sauraient accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur ou toute autre personne pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge ipso facto l'auteur et l'éditeur de toute responsabilité. **Reproduction interdite sans autorisation.** © Alain F. Gheerbrant 2007